

## STRAPLOCK Rohrmontagehilfe

**NEU**

Zum sicheren und festen Greifen von Kunststoffrohren von 3–8" (80–220 mm) dank der gleichmäßigen Kraftverteilung. Vereinfacht die Installation und Wartung von Kunststoffrohren mit großem Durchmesser.

- Schnellspannsystem ermöglicht das Anpassen an verschiedene Durchmesser im Handumdrehen.
- Sicherer Halt auch bei Kälte und Nässe.



| Best.-Nr. | Beschreibung               | Gurtlänge |     | Rohrkapazität |        | Gewicht |      | Std.-Packung |
|-----------|----------------------------|-----------|-----|---------------|--------|---------|------|--------------|
|           |                            | Zoll      | mm  | Zoll          | mm     | lb.     | kg   |              |
| 42478     | STRAPLOCK Rohrmontagehilfe | 31        | 800 | 3-8           | 80-220 | 0.73    | 0.33 | 1            |
| 51778     | Ersatzgurt                 | 31        | 800 | -             | -      | 0.1     | 0.05 | 1            |



## Doppelend-Kettenrohrzangen

- Konstruktion und Größe für zusätzliche Hebelwirkung bei den anspruchsvollsten Aufgaben.
- Alle Modelle verfügen über drehbare Doppelenbacken, außer Modell 3215 mit Einzelbacke.



| Best.-Nr. | Modell | Beschreibung | Gesamtlänge |      | Rohrkapazität |           | Kettenlänge |      | Kettenreißfestigkeit* |        | Gewicht |    | Std.-Packung |
|-----------|--------|--------------|-------------|------|---------------|-----------|-------------|------|-----------------------|--------|---------|----|--------------|
|           |        |              | Zoll        | mm   | Zoll          | mm        | Zoll        | mm   | lb.                   | kg     | lb.     | kg |              |
| 92660     | 3215   | Einzelbacke  | 87          | 2209 | 4 - 18        | 114 - 457 | 74½         | 1892 | 56,000                | 25.401 | 156     | 71 | 1            |
| 92665     | 3229   | Doppelend    | 27          | 686  | ¼ - 2½        | 13 - 73   | 17½         | 445  | 13,800                | 6.260  | 11      | 5  | 1            |
| 92670     | 3231   | Doppelend    | 37          | 939  | ¾ - 4         | 26 - 114  | 22½         | 572  | 17,600                | 7.983  | 21      | 10 | 1            |
| 92675     | 3233   | Doppelend    | 44          | 1117 | 1 - 6         | 33 - 168  | 32          | 813  | 20,100                | 9.117  | 29      | 13 | 1            |
| 92680     | 3235   | Doppelend    | 50          | 1270 | 1½ - 8        | 48 - 219  | 40½         | 1029 | 22,000                | 9.979  | 39      | 18 | 1            |
| 92685     | 3237   | Doppelend    | 64          | 1625 | 2 - 12        | 60 - 323  | 55½         | 1410 | 31,000                | 14.061 | 67      | 30 | 1            |

\*Alle Ketten werden mit ½ ihrer Reißfestigkeit getestet.