

Entwickelt zum Zentrieren und Richten von Rohren aus Material mit hoher Zugfestigkeit und Wandstärken bis zu 51 mm (2").

Die Spannschrauben ermöglichen das punktgenaue Ausrichten und präzise Nachrichten von Rohren und Rohrdeckeln. Dank der verschiebbaren Spannbacken um das Rohr herum, kann das Schweißen und Schleifen ohne störende Spannbacken durchgeführt und noch nicht fertiggestellte Schweißnähte spannungsfrei gehalten werden.

Das stabile ovale Gehäuse, der Verriegelungsmechanismus und die Spannschrauben verleihen unserem Rim Clamp eine wettbewerbslose Kraftentfaltung zum Richten von Rohren mit Wandstärken bis zu 51 mm (2,00"). Alle Kontaktflächen sind aus Edelstahl angefertigt, um das Risiko der Kontamination auch von exotischen Materialien zu minimieren. Aus diesem Grunde kommt der Rim Clamp in der Kraftwerks-, Wasser- und ähnlichen Industrien zum Einsatz.

Ab 14" (356 mm) aufwärts ist die Verriegelung automatisiert, was das Verletzungsrisiko minimiert.



Eigenschaften und Vorteile:

- **Äußerst präzise** - Ausrichten von Rohren und Rohrdeckeln mit großem Durchmesser
- **Hochstabil** - Nachrichten von Rohren mit Wandstärken bis zu 51 mm (2")
- **Einfaches Ausrichten und Nachverformen** - Hoher Druck kann an allen Punkten der Rohrleitung oder des Behälters gezielt aufgebracht werden
- **Vielseitigkeit** - Die Rim Clamp kann auf Stahl und Edelstahl verwendet werden

Liefergrößen

TEILENUMMER	ROHRDURCHMESSERBEREICH (ZOLL / MM)	NACHRICHTEN BIS WANDSTÄRKE (SCH)	ZENTRIEREN BIS SCH	KLEMMENGEWICHT (KG / LB)
RC/12-14	12 - 14" / 305 - 356 mm	80	120	54 kg / 119 lb
RC/14-16	14 - 16" / 356 - 406 mm	80	120	86 kg / 190 lb
RC/16-18	16 - 18" / 406 - 457 mm	80	120	108 kg / 238 lb
RC/14-20	14 - 20" / 356 - 508 mm	80	120	126 kg / 278 lb
RC/18-24	18 - 24" / 457 - 610 mm	80	120	158 kg / 348 lb
RC/20-26	20 - 26" / 610 - 660 mm	80	120	162 kg / 357 lb
RC/22-28	22 - 28" / 559 - 711 mm	80	120	171 kg / 377 lb
RC/26-32	26 - 32" / 660 - 813 mm	80	120	180 kg / 397 lb
RC/30-36	30 - 36" / 762 - 914 mm	80	120	189 kg / 417 lb
RC/34-40	34 - 40" / 864 - 1.016 mm	80	120	203 kg / 447 lb
RC/38-44	38 - 44" / 965 - 1.118 mm	80	120	221 kg / 487 lb
RC/42-48	42 - 48" / 1.069 - 1.219 mm	80	120	230 kg / 507 lb
RC/44-50	44 - 50" / 1.118 - 1.270 mm	80	120	275 kg / 606 lb
RC/46-52	46 - 52" / 1.168 - 1.321 mm	80	120	295 kg / 649 lb
RC/54-60	54 - 60" / 1.372 - 1.524 mm	80	120	338 kg / 745 lb

* Kleinere und größere Modelle lieferbar auf Anfrage



PIPE EQUIPMENT SPECIALISTS LTD

ROHRBÖCKE & -ROLLEN

